

A05SJ-U (0.50 ÷ 0.75 mm²)

H05SJ-U (1.00 ÷ 2.50 mm²)

Associated company:
ENCO srl / Cet electric division



CAVO UNIPOLARE RIGIDO ISOLATO CON GOMMA SILICONICA OMOLOGATO SEMKO
SEMKO APPROVED SOLID SINGLE CORE CONDUCTOR SILICONE RUBBER INSULATED CABLE



- 1 - Calza vetro
Fibreglass braid
- 2 - Gomma siliconica EI2
EI2 silicone rubber
- 3 - Conduttore in rame
Copper conductor



APPLICAZIONI /
APPLICATIONS



CONFEZIONI /
PACKAGING



Dati Tecnici		Technical Data	
Temperatura di esercizio	-60 ÷ +180 °C	Working temperature	-60 ÷ +180 °C
Tensione nominale	300/500 V	Nominal voltage	300/500 V
Tensione di prova	2 kV	Test voltage	2 kV
Omologazione	SEMKO REG.NR. 1200224	Approval	SEMKO REG.NR. 1200224
Norme di riferimento	HD 22.3 S4:2004	Standards	HD 22.3 S4:2004
Halogen free	EN 60754-1/-2	Halogen free	EN 60754-1/-2

TIPO	SEZIONE NOMINALE	DIAMETRO MAX FILI CONDUTTORE	SPESSORE ISOLANTE	DIAMETRO ESTERNO	PESO CAVO	RESISTIVITA' ELETTRICA MAX A 20°C MAX ELECTRIC RESISTIVITY AT 20°C	
TYPE	NOMINAL SECTION	MAX OVER.DIAM. CONDUCTOR WIRES	INSULATION THICKNESS	OUTER DIAMETER	APPROX. WEIGHT	RAME ROSSO BARE COPPER	RAME STAGNATO TINNED COPPER
						mm ²	mm
A05SJ-U	0.50	0.80	0.60	2.30	9.80	-	36.70
	0.75	0.98	0.60	2.50	12.80	-	24.80
H05SJ-U	1.00	1.13	0.60	2.70	15.40	-	18.20
	1.50	1.38	0.70	3.10	20.00	-	12.20
	2.50	1.78	0.80	3.70	32.90	-	7.56

Tolleranza sui diametri: in accordo con le norme di riferimento IMQ

Tolerance on diameters: according to IMQ standards

Proprietà	Properties
Cavo resistente alle alte e basse temperature, conservando un alto grado di flessibilità. Resistenti agli agenti atmosferici e all'umidità. Elevati standard di sicurezza.	Good resistance to high and low temperature, maintaining high flexibility. Weather-proof. High safety standards.



Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975151
Tel. +390119975157
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001.2000 n. 13705/05/S



Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119914186
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it